



Teknisk Datablad

**SAFE
STEP™**

Edge Sealer

Beskrivelse:

Safe Step® Edge Sealer er et syntetisk bindemiddel designet til forsegling af kanter omkring Safestep skridsikker tape og plader. Safe Step® Edge Sealer forsegler kanter og hjørner og forhindrer hermed skidt og væske i at trænge ind under tapen og øger hermed levetiden.

Egenskaber:

- Hurtig og let at påføre
- Forlænger Safe Step Skridsikketapes levetid
- Syntetisk bindemiddel
- Designet til forsegling
- Forhindrer indtrængning af vand

Anvendelse:

Bemærk: Edge Sealer må ikke anvendes sammen med Safe Step® Aqua og resiliant.

1. Sørg for at Safe Step® Skridsikker tape ligger som det skal.
2. Brug påføringsdysen til påføring af Safe Step® Edge Sealer langs kanten af tapen.
3. Lad produktet tørre i ca. 30 minutter før den skridsikre tape tages i brug.



TW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 10.10.05

INFORMATION

Safe Step Edge Sealer

Tekniske og fysiske data

Indhold:	100ml tube
Farve:	Transparent
Udseende:	Gel
Opløsningsmiddel:	Solvent basseret nitril polymer klæber
Maksimal klæbeevne:	2-7 dage
Teoretisk rækkevene:	10 meter
Hyldelevetid:	12 måneder
Flammepunkt:	-18°C
Opbevaring:	Tør og ventileret sted mellem 10-25°C. Undgå direkte sollys og holdes væk fra antændelseskilder.
Andtændelighed:	Let antændelig
Varmebestandighed:	-40°C til 80°C
Påføringstemperatur:	>5°C
Varenummer:	96007500

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

 Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com