



## Teknisk Datablad



### Beskrivelse:

Pacer 2 er udviklet som et lavkost produkt. Ideel til let trafik og endog til midlertidig brug på steder, hvor hastigheden ønskes sænket. Til små industri virksomheder, byggepladser og hoteller.

### Egenskaber:

- Stærk letvægtig design
- Let at installere, lægges og klikkes sammen
- Reflekser gør dem let synlige om natten
- Fremragende farve bibeholdelse af de gule sektioner
- Udviklet til brug ved let industriel trafik
- Rillet overflade til ekstra trækraft
- Unik twist-klikke system

### Installation:

Værktøj til brug ved installation:

- Bor og bits (12 og 8 mm til beton eller 26 mm til beton)
- Målebånd
- Markerings kalk
- Kost

Før installering af Pacer 2 er det vigtigt, at overfladen er jævn og i stand til at holde en mekanisk fastsættelse.

1. Læg det ønskede antal pacer ud, husk at tage højde for plads til f.eks. cykler, knallerter & trucks
2. Overfladen skal være helt fri for løse sten og grus. Skulle der være huller, bør de fyldes, brug evt. SAFE STEP Epoxy Repair - reparations materiale.
3. Klik sektionerne sammen
4. Læg vejbumpet, hvor chikanen ønskes
5. Marker, hvor der skal være huller, ved at bore gennem pacer 2 med et 8mm bor eller mærk af med kalk
6. M10 x 70 skrue og M12 bolte bør bruges i hårde kompakte overflader f.eks. beton. På blødere underlag f.eks. asfalt anbefales det at bruge expandaplugs

**Vigtigt: Opsæt advarselsskilte minimum 10 meter inden vejbumpet**

#### Rengøring:

For at undgå opsamling af olie, fedt, skidt m.m. der kan mindske synligheden af paceren, kan denne rengøres.

Brug en af følgende metoder til rengøring:

1. Varm vand med mild sæbe og en stiv kost.
  2. Højtryksrensere max. 68 bar (1000psi) og op til 60°C for at undgå skader.
- Skyld med rigeligt vand og lad den tørre.

#### Hints:

Vi anbefaler 50 meter mellem hver vejbump, og mindst 600-750 mm fri til cykler ude ved vejsiden.

**ITW Chemical Products Scandinavia**

**Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com**

*Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.*

Udgave: 21.06.2005

INFORMATION

# ACME PANELS® PANELS

## Tekniske og fysiske data

Materiale:	Struktur skum
Farve:	Gul og sort
Dimention:	
- Pacer2:	450 mm dyb x 500 mm bred x 60 mm høj
- End Caps:	450 mm dyb x 120 mm bred x 60 mm høj
Levetid:	5 år
Vægt:	
- Pr. sektion	3,5kg
- Pr. Endeafslutning (End cap)	0,49kg

## Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

** Chemical Products Scandinavia**

**Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: [info@itw-scan.com](mailto:info@itw-scan.com) • [www.itw-scan.com](http://www.itw-scan.com)**