



Teknisk Datablad

SAFE STEP™

Aqua Tape „Fin“ skridsikker tape

Beskrivelse:

Safe Step® Aqua tape er en skridsikker selvklæbende hvid tape lavet af en fin præget folie af vinyl, meget flexibel og med god trækstyrke.

Er ideel til brug ved swimmingpools, svømmehaller til træpper og kanter, omklædnings- og baderum og på både, alle steder hvor der kan være glat pga. vand.

Egenskaber:

- God i vådmiljøer - svømmehaller, omklædninger, køkkener m.m.
- Let at montere
- God klæbeevne
- Til brug inden- og udendørs
- „Fin“ skridsikring, skånsom overfor bare fødder

Anvendelse:

Alle overflader skal være rene, tørre og fri for olie, fedt, smuds og skidt. Safe Step® Aqua bør ikke anvendes på grove keramik fliser eller metal dørklader.

Metal: Rust og maling bør fjernes for at sikre bedst mulig klæbeevne.

Priming: Fjern lineren og læg tapen på nøjagtig, hvor den skal være og start påføringen af tapen. For at forhindre bobler kan en hård træ eller gummi rulle anvendes.

Så snart påføringen er afsluttet er tapen klar til brug. Maksimal klæbeevne opnåes efter 2-7 dage.

Overflade vedligeholdelse: Hvis Safe Step® Aqua jævnlig rengøres bevares den skridsikre overfalde bedst. Under normale forhold vil det være nok at feje, er det blevet meget beskidt, kan det vaskes med biologisk nedbrydelig sæbe og vand med møbde.

Efter afvaskning skal der skylles med rent vand og tapen skal have ro til at tørre inden den igen tages i brug.

Begrænsning: Safe Step® Strong Bond Edge Sealer må ikke anvendes.



ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 08.09.2005

INFORMATION

Safe Step Aqua Tape

Tekniske og fysiske data

Farve:	Hvid
Dimension:	50mm x 18.25m
Klæber:	Akryl trykfølsom - belagt på den ene side
Hovedmateriale:	Poly belagt film
Klæbeevne:	Straks - 11.0 N/25mm 24 timer - 14.0 N/25mm 7 dage - 19.5 N/25mm
Kemikalie bestandig:	God mod vand og afreenser
Tykkelse:	Vinyl film gliattet og præget til min. 0.4mm +/- 3%
TRL test:	Resultat
Våd:	89
Tør:	45
Olie:	35
Anvendelse:	Inden- og udendørs
Påføringstemperatur:	5°C
Levetid lager:	2 år
Varenummer:	96010000

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-can.com