



Teknisk Datablad

SAFE STEP™

Tile Treatment Skridsikker belægning

Beskrivelse

SAFE STEP® Tile Treatment er en god metode til at undgå faldulykker på glatte eller våde fliseoverflader. Kan anvendes til keramik fliser, marmor, granit og terrazzo. SAFE STEP® Tile Treatment efterlader en microfin, transparent, skridsikker overflade.

Anvendelse

1. Overfladen skal være ren, tør og fri for smuds, olie og fedt. Det er vigtigt, at alle former for voks, poleringsmiddel, forseglings m.m. er fjernet før brug af SAFE STEP® Tile Treatment.
2. Overflader med meget olie og fedt bør afrenses med SAFE STEP® Heavy Duty cleaner (eller en anden god industriel afrenser), vask grundigt af med rent vand og lad det tørre.
3. Afdæk de overflader, der ikke skal behandles med SAFE STEP® Tile Treatment
4. Påfør et jævnt lag af SAFE STEP® Tile Treatment direkte på det rengjorte gulv. Der skal ca. 100 ml på hver m². Lad det sidde i ca. 30-45 min. Produktet skal i dette tidsrum børstes over med en blød børste ca. hvert 10 minut. Tilsæt løbende mere af produktet for at holde overfladen våd.
5. Efter 30-45 minutter vaskes et lille område med rent vand og den skridsikker overflade testes ved at skubbe foden hen over overfladen. Hvis overfladen ikke har opnået den ønskede skridsikre effekt fortsættes som beskrevet ovenfor.
6. Efter behandling med SAFE STEP® Tile Treatment påføres en sodium bicarbonate opløsning (ca. 100g til 5 liter vand) direkte på overfladen inden brug, for at neutralisere resterende ikke hærdet produkt.
7. Vask gulvet grundigt med rent vand inden brug og lad det tørre.

Vigtigt

Test et lille område inden hele gulvet lægges, for at se hvordan det påvirker udseendet, i nogle tilfælde vil det fjerne glansen fra fliser. Undgå kontakt med metal, malede og lakerede overflader - skulle det komme på, vaskes straks med vand, ellers kan man risikere at skade overfladen.

Undgå at lægge produktet, når der er over 25°C.

Behandling af overflanden

For at opnå den bedste skridsikker overflade skal den rengøres regelmæssigt. Hvis overfladen er meget smudset, bør der anvendes en vandbaseret bionedbrydelig afrenser som anvendes sammen med en børste eller moppe. Efter vask skal gulvet skylles med vand og have lov til at tørre.

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 05.04.05

INFORMATION



Tile Treatment - Skridsikker belægning

Tekniske og fysiske data

Farve	Transparent blå gel	
Emballage:	5 Liter	
Anvendes på:	Fliser, marmor, granit, terrazzo	
Massefylde:	1.04	
Dækkeevne:	40-50 m ² pr. 5 liter	
Sundhedsfarlig egenskaber:	Ætsende	
pH værdi:	4-6	
Anvendelses temperatur (overfladen):	5-25°C	
Levetid lager:	2 år	
Anvendes:	Inden- og udendørs	
Brandbarhed:	Ikke brandbar	
VOC (Indhold af org. opløsningsmidler):	0 g/l	
Flammepunkt:	>100°C	
Fortynding:	Anbefales ikke. Bruges direkte fra emballagen.	
Tørretid:	30-45 minutter	
Opbevaring:	Dunken holdes forsvarlig lukket og opbevares tørt.	
Opbevaringstemperatur:	5-25°C	
TRL Pendulum		
skridsikker modstand (4S slider):	Ubehandlede fliser	Behandlede fliser
Tør:	64	66
Våd:	15	49
Varenr.:	80999006 5 liter	



Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com